

Standardowe

Dachowe

UNI-1N



AREB-2,5



Ścienne

TR-600



Kanałowe

Promieniowe

Odpylacze i odciąg

Rekuperatory

Akcesoria



REGULATORY OBROTÓW WENTYLATORÓW Z SILNIKAMI JEDNOFAZOWYMI

UNI-1N

Regulator napięciowy, przystosowany do montażu nadtylnkowego o zakresie do 150W (regulacja płynna).

AREB-2,5

Tyrystorowy regulator prędkości obrotowej silników jednofazowych do mocy 300W. Estetyczna, i szczelna obudowa (IP44) umożliwia montaż w pomieszczeniach wilgotnych i zapyłonych. Przystosowane do montażu natynkowego lub podtylnkowego. Regulacja napięciowa płynna (obniżenie obrotów o max 30%). Wyposażone w podświetlany włącznik z pamięcią ostatniego ustawienia oraz nastawę prędkości minimalnej.

TR-

Tyrystorowe regulatory typu TR przeznaczone są do regulowania prędkością obrotową silników jednofazowych. Regulacja napięciowa płynna (obniżenie obrotów o max 30%). Wyposażone w oddzielny wyłącznik umożliwiający włączanie i wyłączanie wentylatora bez zmian zadanej prędkości obrotowej.

Typ	Zakres reg.	Rodzaj reg.	Mocowanie	Cena NETTO
	[W]			[zł]
UNI-1N	0-150	płynna	nadtylnkowy	35

Typ	Zakres	Rodzaj reg.	Max obciążenie	Cena NETTO
	[W]		[A]	[zł]
AREB-2,5	300	płynna	2,5	105

Typ	Zakres	Max. Obciążenie	Rodzaj regulacji	Cena NETTO
	[W]	[A]		[zł]
TR-300	300	3	płynna	105
TR-600	600	5		142
TR-900	900	8		158
TR-1500	1500	10		182

Wyłączniki serwisowe

Wyłączniki serwisowe umożliwiają włączanie i wyłączanie urządzenia przy jednoczesnej odpowiedniej ochronie elektrycznej urządzenia i instalacji.

Wyłączniki serwisowe WS przystosowane są do zamontowania w miejscach o dużym zanieczyszczeniu bez konieczności stosowania specjalistycznych szaf sterowniczych. Obudowa wykonana jest w stopniu ochrony IP 65 i posiada gniazda do montażu dławików.

Wbudowany wyzwalacz zwarciovowy oraz wyzwalacz przeciążeniowy z regulowaną nastawą, zapewniają skuteczną i kompleksową ochronę silnika, oraz instalacji. Wyłączniki powinny być stosowane do zabezpieczania silników jedno-fazowych oraz trzy-fazowych.

Wyłączniki serwisowe WS zbudowane są z odpowiednio dobranego wyłącznika silnikowego PKZMO oraz obudowy.

Typ	Wyzwalacz przeciążeniowy	Wyzwalacz zwarciovowy	Cena NETTO
	[A]	[A]	[zł]
WS-0,16	0,1-0,16	2,2	163
WS-0,25	0,16-0,25	3,5	163
WS-0,4	0,25-0,4	5,6	163
WS-0,63	0,4-0,63	8,8	163
WS-1	0,63-1	14	168
WS-1,6	1-1,6	22	168
WS-2,5	1,6-2,5	35	168
WS-4	2,5-4	56	168
WS-6,3	4-6,3	88	168
WS-10	6,3-10	140	189
WS-12	8-12	168	192
WS-16	10-16	224	203
WS-20	16-20	280	221
WS-25	20-25	350	257
WS-32	25-32	448	323

UWAGA !

Brak odpowiedniego zabezpieczenia wentylatora skutkuje utratą gwarancji

